

## Ogólne dane techniczne

	WF U 66x730-91	WF U 66x865-91
Długość całkowita (mm)	730	865
Średnica zewnątrzna (mm)	66	66
Waga (kg)	2,70	2,90
Nr. Art.	21061	21065

## Budowa

- Powłoka: cynkowana ogniowo zgodnie z normą DIN EN ISO 1461
- Jednolity spaw spirali
- Opatentowany stożkowy korpus kuty z jednego kawałka rury

## Zastosowanie



## Akcesoria



Sztanga mała  
Nr. Art. 20070



## Szczegółowe dane techniczne

		WF U 66x730-91	WF U 66x865-91
a	Długość całkowita (mm) (+/- 25mm)	730	865
b	Średnica zewnętrzna (mm)	66	66
c	Odległość osi otworów kwadratowych (mm)	42	42
d	Odległość osi od podstawy (mm)	90	90
e	Odległość osi otworów kwadratowych (mm)	50	50
f	Kwadratowe otwory (mm)*	11	11
g	Szerokość w świetle (mm)	91	91
h	Szerokość profilu (mm)	70	70
i	Grubość profilu (mm)	130	130
	Waga (kg)	2,70	2,90
	Nr. Art.	21061	21065

\* nadają się do śrub M10

## Sposób montażu

